



## SOLUCIONES AMBIENTALES

### Ficha técnica del producto

#### Geotextil 339 grs

Geotextil 339 grs es un polipropileno, fibra cortada, geotextil no tejido con agujas, y reunirá los siguientes valores mínimos promedio (MARV) cuando se prueba de acuerdo con los métodos que se indican a continuación. Las fibras se cosen para formar una red estable que conserve la estabilidad dimensional respecto a la otra. El geotextil es resistente a la degradación ultravioleta y a entornos biológicos y químicos que normalmente se encuentran en los suelos.

Geotextil 339 grs se ajusta a los valores de las propiedades que figuran continuación.<sup>1</sup>

			MARV
PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	INGLES	MÉTRICA
<b>FÍSICA</b>			
Masa/unidad de Área	ASTM D-5261	10.0 oz/yd <sup>2</sup>	339 g/m <sup>2</sup>
Grosor <sub>1</sub>	ASTM D-5199	95 mils	2.4 mm
<b>Mecánica</b>			
Resistencia a la tracción	ASTM D-4632	270 lbs	1.200 kN
Elongación	ASTM D-4632	50%	50%
Resistencia a la punción	ASTM D-4833	165 lbs	.73 kN
CBR Resistencia a la Punción	ASTM D-6241	725 lbs	3.23 kN
Mullen Burst	ASTM D-3786	480 lbs	3308 kPA
Tear Trapezoidal	ASTM D-4533	105 lbs	.467 kN
<b>Resistencia</b>			
Resistencia UV % Retenido en 500 hrs	ASTM D-4355	70%	70%
<b>Hidráulico</b>			
Tamaño Aparente de la Abertura (AOS) <sub>2</sub>	ASTM D-4751	100 US Std. Sieve	0.150 mm
Permitividad <sub>1</sub>	ASTM D-4491	1.1 sec <sup>-1</sup>	1.1 sec <sup>-1</sup>
Permeabilidad <sub>1</sub>	ASTM D-4491	0.29 cm/sec	0.29 cm/sec
Caudal de Agua <sub>1</sub>	ASTM D-4491	80 gpm/ft <sup>2</sup>	3280 l/min/m <sup>2</sup>
<b>Tamaño de los rollos</b>		15 ft x 300 ft	4.57 m x 91.5 m

#### NOTAS:

1. Manipulación, en el momento de la fabricación pueden cambiar estas propiedades.
2. Tamaño aparente de la abertura, (AOS), Valor reportado como el promedio máximo del rollo.

La información contenida es exacta, sin embargo, no es una garantía y se proporciona sólo como referencia. No aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por la aplicación de esta información o de la seguridad o la idoneidad de nuestros productos, ya sea solos o en combinación con otros productos. La determinación final de la idoneidad de cualquier información o material para el uso contemplado, de su manera de uso y el uso sugerido no infringe ninguna patente, es responsabilidad exclusiva del usuario.

Soluciones Ambientales Integrales, S.A. de C.V.

Calvario No. 1 Col. Tlalpan • 14000 México, D.F.

Tel.: (55) 5487 0140 Fax: 1315 1846 • e-mail: [geosai@geosai.com](mailto:geosai@geosai.com) • [www.geosai.com](http://www.geosai.com)