



SOLUCIONES AMBIENTALES

Ficha técnica del producto

Geomanta control de erosión Fibra de coco

Se trata de mantas de control de erosión que consisten en una fibra 100% fibra de coco de grado colchón mecánicamente enlazado y cubierto en ambos lados por la compensación. La fibra de coco es homogéneamente mezclada y uniformemente distribuida en toda la manta. La red es de polipropileno con aberturas de aproximadamente 5/8 pulgadas por 5/8 pulgadas (15mm por 16mm). La manta se cose en aproximadamente 2 pulg. (51 mm) se centra con hilo estabilizado de polipropileno.

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	TÍPICO ¹	
		ENGLISH	METRIC
Física			
Masa/unidad de área	ASTM D-6475	8.82 oz/y ²	298 g/m ²
Espesor	ASTM D-6525	0.30 in	7.6 mm
Mecánica			
Resistencia a la tensión	ASTM D-6818	150x150 lb/ft	2.2 x 2.2 kN/m
Elongación	ASTM D-6818	25%	25%
Resistencia			
Longevidad funcional	Observada	Arriba de 36 meses	Arriba de 36 meses
Medida de los rollos		8 ft x 112.5 ft	2.45m x 34.29m
Peso de los rollos		Aprox 55 lbs	25 kg

NOTAS:

1.- Los valores de las propiedades mencionadas anteriormente son eficaces 08/2006 y están sujetas a cambios sin previo aviso. Un valor típico es el valor medio obtenido al probar el producto

Esta información se proporciona como referencia

La información aquí contenida es proporcionada con fines de referencia únicamente y no es válida como garantía. La determinación final de su pertinencia para el uso contemplado es responsabilidad exclusiva del usuario. SOLUCIONES AMBIENTALES no se hace responsable por el uso de esta información.

Soluciones Ambientales Integrales, S.A. de C.V.

Calvario No. 1 Col. Tlalpan • 14000 México, D.F.

Tel.: (55) 5487 0140 Fax: 1315 1846 • e-mail: geosai@geosai.com • www.geosai.com